



ADAC CRUZE CUP 2010

1 Allgemeines

Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten. Durch Verschleiß oder Unfall beschädigte Teile dürfen nur durch baugleiche Ersatzteile ausgetauscht werden. Jegliches Bearbeiten oder Verändern von Teilen, mechanisch, thermisch oder chemisch, ist nicht zulässig.

Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten Änderungen oder Reglementsverstöße nach sich ziehen.

2 Bremsanlage

Bremsanlage vorn	
<ul style="list-style-type: none"> • Bremsscheibe rechts / links • Bremssattel rechts / links Herst. ATE • Bremsbeläge komplett • Adaptersystem Bremsanlage 	
Bremsanlage hinten	
<ul style="list-style-type: none"> • Geschlitzte Bremstrommeln links / rechts • Geänderte Bremsbeläge hinten 	

Es dürfen ausschließlich die unter Pkt. 2 beschriebenen Bauteile aus der Ersatzteilversorgung der Firma Wiechers verwendet werden. Die Verwendung der serienmäßigen Bremsbeläge hinten ist gestattet.

3 Karosserie und Fahrgestell

3.1 Karosserie

Das Verschließen oder Überkleben von Karosserieöffnungen, wie z.B. Haubenspalte oder Öffnungen am Ziergrill, ist nicht zulässig. Es ist gestattet, die serienmäßigen Kunststoffgitter der Frontschürze durch ein engmaschiges Metallgitter zu ersetzen.



4 Fahrzeugscheiben

Bei Rissbildungen und Steinschlägen im Sichtbereich des Fahrers sind die Scheiben zu erneuern.

5 Getriebe

Erlaubte Getriebeübersetzungen

Radsatz 1 GEMA Hannover					Serienstand Europa				
	1	43	12	3,583		1	42	11	3,818
	2	45	21	2,143		2	41	19	2,158
	3	40	27	1,481		3	40	27	1,481
	4	37	33	1,121		4	37	33	1,121
	5	33	37	0,892		5	31	35	0,886
Achse		71	17	4,176	Achse		67	18	3,722

Radsatz 2 GEMA Hannover					Serienstand Auslieferung Wiechers				
	1	43	12	3,583		1	42	11	3,818
	2	45	21	2,143		2	41	19	2,158
	3	34	23	1,478		3	40	27	1,481
	4	35	31	1,129		4	37	33	1,121
	5	31	35	0,886		5	31	35	0,886
Achse		71	17	4,176	Achse		71	17	4,176

6 Tanken

- Während des Tankvorgangs sind sämtliche Arbeiten am Fahrzeug verboten
- Besondere Vorschriften der jeweiligen Rennstrecke werden in der Fahrerbesprechung erläutert.
- Der Tankvorgang erfolgt vor der Box
- Eventuell überlaufender Kraftstoff muss durch eine untergestellte Wanne oder ähnliches aufgefangen werden.
- Zum Betanken eignen sich 20 Liter Stahlkanister, die mit einem Füllschlauch (max. 50 cm Länge) ausgerüstet werden dürfen.
- Während des Tankens muss eine Person einen minimal 12 kg Inhalt Feuerlöscher einsatzbereit halten. Dieser Löscher muss in einem Abstand von mindestens 2,5 m (mit Wind im Rücken) in Richtung des Tankvorganges gerichtet sein.
- Für alle Personen, die am Tanken beteiligt sind, wird das Tragen eines feuerfesten Overalls, einer Kopfhabe und Handschuhe empfohlen.
- Es besteht im Boxenbereich bzw. am Tankplatz absolutes RAUCHVERBOT!!

7 Terminplan

28.08.10	Papenburg (4 x 1'h)
11.09.10	Sachsenring (4 'h)
25.09.10	Groß Dölln (4 x 1'h)
26.09.10	EuroSpeedwayLausitz (4 'h)
16.10.10	Finale Oschersleben (2 x 2'h)

Achtung:

Nach dem Sachsenring besteht in Groß-Dölln die Möglichkeit Fahrzeuge abzustellen (Halle). Anmeldung bitte über ADAC Weser-Ems.

Für die Veranstaltung am Lausitzring besteht die Möglichkeit der Boxenanmietung über ADAC Weser-Ems.



02.08.2010

Peter H. Rumpfkeil